

pepe sí pega® (Adhesivo)

acrílicos

Hoja Técnica

pepe sí pega® es un adhesivo acrílico libre de solventes con rápido agarre, desarrollado para la decoración y renovación de interiores a nivel residencial y comercial. Es un excelente sustituto de clavos, pijas, tachuelas y tornillos.

Información técnica

PROPIEDADES	VALOR
Base química	Acrílico
Aspecto	Pastoso
Formación de película	25-30 minutos (25 °C y 50% HR)
Densidad	1.3 g/ml
VOC	0.0 g/L
Temperatura de aplicación	5 °C a 40 °C
Temperatura de trabajo	-20°C a 75 °C
Agarre inicial (30 min)	75g/cm ²
Agarre final	51 kg/cm ²
Dureza shore A	75 ± 5
Porcentaje de sólidos	74%

Información obtenida en pruebas de laboratorio.

Usos

pepe sí pega® Está formulado para adherir una gran variedad de materiales como:

- Poliestireno
- Madera natural y tratada
- Melamina
- Cerámica
- Barro
- MDF
- Molduras de yeso

Ventajas

- Rápido agarre
- Secado rápido
- No encoge
- Gran fuerza de agarre (51 kg/cm² en DIN 205)
- Los restos pueden ser limpiados con agua fácilmente mientras se encuentra fresco

Aplicación de cartucho

Las superficies a pegar deben ser firmes, estar secas, limpias, libres de polvo, grasas, aceites, agua y sellador viejo. Realizar la limpieza de las superficies porosas con una brocha o aplicando aire a presión, para retirar todas las partículas sueltas. En el caso de superficies lisas (como metal, etc.), se hace una limpieza con la técnica de dos paños que consiste en pasar sobre la superficie un trapo (que no desprenda pelusa) impregnado con alcohol isopropílico e inmediatamente retirar todas las impurezas con otro trapo seco y limpio. Con la superficie limpia se procede a abrir el cartucho, introduzca **pepe sí pega®** en la pistola de calafateo, corte la parte superior, coloque la pipeta y corte a 45°. Coloque cordones sobre el sustrato a pegar esparciendo con una espátula dentada y procure dejar una sección mínima de 2 a 3 mm. Se colocará el sustrato en la superficie a pegar haciendo presión sobre la misma. El excedente puede ser limpiado de inmediato con un trapo húmedo. Este producto es para uso en interiores.




Aplicación tubo depresible

Aplique el producto presionando sobre la parte inferior del tubo, posteriormente introduzca la llave en la parte inferior y gírela para expulsar el producto. Aplique cordones sobre el sustrato a pegar, coloque el sustrato sobre la superficie y en su posición final ejerciendo presión para que haga contacto con el adhesivo correctamente.



Recomendaciones

- Realizar la limpieza correcta de los sustratos antes de aplicar el producto.
- Algunas recomendaciones de aplicación de cordones son las siguientes:



Mantenimiento

- No requiere mantenimiento alguno.

Precauciones

- No se deje al alcance de los niños.

Limitaciones

- No aplicar en sustratos que estén en contacto constante con agua.
- No aplicar al exterior.

Presentaciones

Tamaños y Colores



- Blanco

Rendimiento

Un cartucho rinde aproximadamente 7.75m en cordones de 6x6mm.

Tiempo de vida

24 meses en bodega fresca y seca en el envase original.

Soporte Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

Asesoría sobre la aplicación de este o cualquier otro producto.

Revisión de planos.

Cálculo del tamaño de la junta a sellar.

Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales.

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, más no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este producto antes de utilizarlo.

Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.

Camino a San José 1, Fracc. San Pablo Tecnológico, C.P. 76150, Querétaro, Qro. México

® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.
Fecha de elaboración: Enero 2021

el experto en sellado

